# ARMERO BLINDADO MODELO AR2

FICHA TÉCNICA

**SORACOM S.A.**

EQUIPOS BLINDADOS DE ALTA SEGURIDAD

## FABRICACIÓN

Bajo los principios que exigen las normas internacionales UL-TL-30 de seguridad, con materiales de primera calidad de acuerdo con la resolución SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-021 Art. 6 (6.1 - 6.2)

## BLINDAJES

Toll de 3 mm y refuerzos internos especiales, material refractario que protege contra todo tipo de ataque o fuego constante durante tres horas a una temperatura de 650º Celsius
Blindaje de 4.500 psi (325 Kg/cm2)

## RESISTENCIA

Alta resistencia al ataque con herramientas electromecánicas y todo tipo de peso o torsión, incluso a la caída de materiales sólidos y estructuras edificadas

## PESTILLOS

Sistema compuesto por 5 pestillos de 1" de diámetro de acero calibrado en frío

## BISAGRAS

Elaboradas con ejes de acero calibrado, 1" de diámetro x 7 cm de largo

## CERRADURA

Norteamericana temporizada marca "La Gard" modelo Unicode ECO/SW
Teclado basic negro IG 4715 BK

## MANUBRIO

Metálico negro de alta resistencia y precisión

## DIVISIONES

En su interior posee 4 bandejas divisorias

## RETRABE

Sistema de retrabe automático auxiliar de 5/8" de diámetro x 7 cm de largo, que se activa al momento de violentar el equipo, haciendo que se vuelva más efectiva su seguridad

## ACABADOS

Aplicación total de anticorrosivo más pintura en laca automotriz brillante color gris

## INSTALACIÓN

Incluye entrega e instalación con sistema de anclaje y fijación al piso o paredes con pernos expansores a presión de 3/8" x 2"
Certificado de fabricación y garantía de 3 años

## DIMENSIONES

**PESO:** 800 Lbs.

De Los Arupos N67-176 y Alejandro Ludema
0999 764 358
0969 007 397
www.gruposoracom.com